


BBR 1400

Frigoemoteca



➔ Backup batteria 72 ore

➔ Data logger integrato con memoria

➔ Interfaccia RS485/RS232

➔ Protezione On/off

La gamma MCA BBR è una perfetta combinazione di uniformità di temperatura unica e tecnologia affidabile. Scopri i modelli BBR con controller avanzato, registratore di dati integrato non manipolativo con lettura USB e registratore grafico di serie.

- Interni in acciaio inox
- Esterno bianco
- Porta con chiusura automatica e
- Cassetti telescopici
- Porta reversibile con cerniera a destra
- Ruote
- Registratore di carta

CARATTERISTICHE STANDARD

- Controller per microprocessore con display digitale
- Circa. Backup della batteria di 72 ore per allarmi, registrazioni e visualizzazione della temperatura in caso di interruzione di corrente
- Predisposto per allarme GSM
- Predisposto per il collegamento di 2 sonde aggiuntive
- Ciclo automatico in caso di guasto della sonda
- Display della temperatura ambiente
- Download diretto dei dati registrati su memory stick USB
- Caricamento diretto di nuovo software tramite chiavetta USB
- Protetto da password a 3 livelli
- Indicazione del livello della batteria
- Visualizza testo disponibile in diverse lingue
- Grafico della temperatura
- Data logger integrato
- Interfaccia RS485 / RS232
- Memoria integrata per 20 anni
- Allarme visivo e acustico
- Allarme regolabile di alta / bassa temperatura
- Allarme mancanza di corrente
- Allarme guasto sonda
- Allarme guasto strumento
- Allarme porta aperta
- Contatto per allarme remoto
- Mostra tutti gli allarmi

| MODELLO | BBR 1400 |
|--|---------------|
| Codice prodotto | DAI 1130 |
| Dimensioni esterni WxDxH (mm) | 1440x860x1997 |
| Capacità (L) | 1381 |
| Range temperatura (°C) | +4 |
| Alimentazione (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Standard / max. n° di cassette | 10/16 |
| Standard / max. quantità di sacche di sangue | 600/960 |

Specifiche tecniche

| | |
|--|--------------------|
| Codice articolo | DAI 1130 |
| Dimensioni esterne WxDxH (mm) | 1440x860x1997 |
| Capacità (L) | 1381 |
| Dimensioni interne WxDxH (mm) | 1320x695x1505 |
| Isolamento (mm) | 60 |
| Range temperatura (°C) | +4 |
| Max. temperature ambiente(°C) | 25 |
| Alimentazione (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Consumo (KWH/24H) | 8,13 |
| Corrente (A) | 3,2 |
| Peso (KG) | 198 |
| Peso spedizione (KG) | 275 |
| Peso spedizione con pacco in legno (KG) | - |
| Dimensioni spedizione WxDxH (mm) | 990x840x2200 |
| Dimensioni spedizione con pacco in legno WxDxH (mm) | - |
| N° di compressione | 1 |
| Visuale / Allarme acustico | SI |
| Allarme alimentazione | SI |
| Allarme aggiustabile max e min temperatura | SI |
| Allarme porta aperta | SI |
| Allarme fallimento sonda | SI |
| Visualizzazione dell'allarme come testo - non codici | SI |
| Contatto per allarme remoto | SI |
| Predisposto per modulo di allarme GSM | SI |
| Circa. ore di batteria di backup per allarmi e visualizzazione della temperatura in caso di interruzione di corrente | 72 ore |
| Oblò per l'installazione del backup PT100 / CO2 | No |
| Display digitale | SI |
| Data logger | SI |
| Interfaccia RS 232 | SI |
| Interfaccia RS 485 | SI |
| USB carica up / down | SI |
| Sbrinamento manuale / automatico | SI |
| Ruote | SI |
| Registratore | SI |
| Cassetti (pcs) | 10 |
| Cassetti aggiustabili | 10 |
| Cesti (pcs) | No |
| Coperchi secondari / porte (pcs) | No |
| Luce | SI |
| Serratura | SI |
| Materiale del rivestimento interno | Acciaio inox |
| Materiale armadietto | Acciaio verniciato |
| Colore (esterno) | Bianco |
| Refrigerante | R134a |

Opzioni



1 Il modulo di allarme GSM invia un SMS

a uno o più numeri telefonici codificati nel caso in cui la temperatura superi un intervallo fisso.



2 Stabilizzatori di tensione SVS per un'eccellente

produzione stabilità di tensione nel caso in cui la tensione aumenta o diminuisce.

M.C.A. sas
Via Madonna 57, 20021 Bollate (MI)
Tel: 02-3512774
Mail: mca@mcastrumenti.it



Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso e soggette a errori.

www.mcastrumenti.it
www.co2care.eu