



## HL 35 EX



Opzione con caricamento multiplo

HL 35 EX Set  
Set con caricatore

Lampada manuale a testa di curvatura a LED con protezione antideflagrante con testa nuda orientabile a 180°. Per le zone Ex 0, 1, 2, 20, 21, 22 - utilizzabili anche nei serbatoi di carburante..

- Lampada a LED, ricaricabile, antideflagrante
- LED ad alta potenza illuminante
- Testa della lampada, regolabile a 180°
- Robusta custodia in plastica, antiurto, antipolvere
- Grado di protezione IP67
- Funzione di alimentazione di emergenza, può essere disattivata
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio sostituibile
- Leggero, solo 600 g
- •disponibile come set completo incl. stazione di ricarica

## Dati tecnici

Tipo	HL 35 EX
Alloggiamento	Plastica
Lampada	High Power LED
Durata	. 10 h
Flusso luminoso	380 lm (3 step per luce intensa)
Range lampada	ca. 200 m
Batteria	3,7 V / 5,0 Ah   <i>Li-ionen</i>
Tempo di caricamento	ca. 9 h
Caricamento	100 - 230 V / 12/24V
Protezione	IP67
Peso	600 g
Dimensioni	237 mm x 105 mm x 77 mm
Art.-No.	290784
Unità di caricamento 110-230V:	Art-No. 290634
Unità di caricamento 12-24V:	Art-No. 290635

Tipo	Art.-Nr.
HL 35 EX Set 230V & 12/24V	290787
HL 35 EX Set 12/24V	290783
HL 35 EX Set (solo lampada )	290784
Caricatore 230V	290634
Caricatore 12/24V	290635

## Identificazione ATEX

ATEX-Nr.: TÜV-A 10ATEX0006

II I G Ex ia II C T4 Gb

II I D Ex ia II C T 135°C Db

Area ATEX: 0, 1, 2 / 20, 21, 22