



Aree d'applicazione

- Industria farmaceutica
- Industria Food
- Biotecnologie

Caratteristiche

- Trasmettitore / pressostato multifunzione
- Custodia igienica senza tacche o rientranze
- Grado di protezione IP 65 (IP 67 opzionale)
- Display a LED a 4 cifre, può essere scansionato a specchio di 180 °
- Modulo di indicazione ruotabile di 300 °
- Intervalli di misurazione
 - - 0 ... 100 mbar fino a 0 ... 40 bar rel.
 - - 0 ... 1 bar fino a 0 ... 6 bar ass.
- Segnale di uscita 4 ... 20 mA, tecnologia a 2 fili
- Precisione $\leq 0,2\%$
- Facile da programmare localmente (come da standard VDM)
- Isolamento galvanico tra trasmettitore e uscite di commutazione
- Varie connessioni al processo con membrana a filo
- ■ Dichiarazione EAC (su richiesta)

Opzioni

Omologazioni / Certificati

- - Certificato di attrezzature di misurazione per la Federazione Russa
- - Certificato materiale secondo EN 10204-3.1
- - Certificato di calibrazione secondo EN 10204-3.1
- - Grado di altezza della ruvidità con certificato di controllo secondo alla EN 10204-3.1
- ■ 2 contatti mobili
- ■ Commutazione di contatti con alta corrente di commutazione (1A)
- ■ Parti a contatto elettrochimico
- ■ Collegamento elettrico ruotabile di 300 °
- ■ Grado di protezione IP 67
- ■ Design igienico

Applicazione

Il trasmettitore di pressione / pressostato PASCAL CS è adatto per misurare le pressioni relative e assolute di gas, vapori e liquidi. Il multifunzione PASCAL CS visualizza la misurazione; emette un segnale corrente proporzionale alla pressione. Ha due contatti opzionali.

Contattaci per scoprire il modello a te più adatto e, inoltre, tutta la gamma prodotti. Il nostro team tecnico saprà soddisfare le tue esigenze.