

ULTRA SAFE 2 LED



Disponibili come opzione



fissaggio magnetico



uncinetto a
sospensione
Haken



stand
ausiliario
sottotelaio

Faretto led atex portatile da lavoro antideflagrante, ricaricabile, con luce intensa. Luce senza abbagliamento basata su una speciale copertura a forma di prisma.

- Faretto a LED robusto, 3 file
- Custodia in plastica, resistente agli urti
- Larghezza, illuminazione uniforme
- Copertura frontale in vetro rinforzato
- Batteria potente, autonomia fino a 8 ore
- incl. caricatori 230 V (non protetto ex)
- disponibile opzionalmente: pellicola protettiva sostituibile per la superficie illuminata della lampada, fissaggio magnetico, supporto, treppiede

Dettagli tecnici

Tipo	ULTRA SAFE 2LED
Alloggiamento	Plastica resistente agli impatti
Illuminazione	81 LEDs, 5000K
Flusso luminoso	ca. 3200 lm
Durata	8 h (Art-Nr. 290794) / 4 h (Art-Nr. 290795)
Tempo di caricamento	ca. 9 h
Batteria	LiPo Akku, 51,2 Ah (8h) / 25,6 Ah (4h)
Peso	5,5 kg (8h) / 4,7 kg (4h)
Dimensioni	388 mm x 319 mm x 147 mm
Art.-No.	290794 (8h) / 290795 (4h)

Identificazione ATEX

Ex TEX-Nr.: KIWA 18ATEX0040

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T 135°C Db

Gruppo dispositivo:	II
Categoria:	2G / 2D
Area ATEX:	1,2 / 21,22
Classe temperatura:	T4
T _{amb} (operatività):	-20°C - +45°C
T _{amb} (caricamento):	0°C - +40°C

Dimensioni



Dimensioni in mm

	a	b	c
ULTRA SAFE 2 LED	388	147	319