

Igrometro per camper e imbarcazioni MC-550N



APPLICAZIONI & PROPRIETÀ

L'acquisto di una barca o camper è un grande investimento! Gli errori possono essere molto costosi. I guasti nascosti sono facili da individuare con il rilevatore di umidità MC-550.

L'MC-550N viene utilizzato in roulotte, barche o navi per controllare i danni causati dall'acqua.

Caratteristiche:


- Lettura dei valori misurati in percentuale tramite la tabella di valutazione sul pannello frontale
- Per tutti i tipi di legno, MDF o truciolare ecc.
- Trova l'osmosi (bolle superficiali) negli scafi di imbarcazioni in vetroresina / poliestere
- Riconoscere e identificare le perdite
- Trova cavi, fili o altri oggetti metallici
- Non distruttivo (non provoca buchi nel campione)
- Profondità di penetrazione fino a 40 mm
- Misurazione e visualizzazione della temperatura
- Intervallo di temperatura di lavoro da -10 °C a +60 °C / 14 °F a 140 °F
- Display retroilluminato



SPECIFICHE TECNICHE	MC-550N
UTILIZZATORI	nei cantieri navali, nei porti turistici, nello yacht club o nel circolo velico dei comuni, nella costruzione di barche, nei campeggi ecc. Chiunque abbia bisogno di uno strumento di qualità professionale per determinare una differenza di umidità in legno, fibra di vetro o plastica composita.
MATERIALI	Tutti i tipi di legno, pannelli di fibra a media densità (MDF), pannelli di truciolato ecc., Prodotti semilavorati a matrice di fibre (non fibra di carbonio!) Come: Fibra di vetro con resina sintetica (GRP), acrilico, materiali compositi in plastica come SMC (Shield Molding Compound)
PRINCIPIO DI MISURA	Misura del campo capacitivo non distruttivo. Rilevamento dei cambiamenti dielettrici dovuti alla variazione del contenuto di umidità nel materiale mediante un segnale digitale.
RANGE DI MISURA VALORE UMITÀ	0- 30% in 0.1% steps
ACCURATEZZA	± 1 % ripetibilità
PROFONDITÀ MISURA	0 - 40 mm
SPEGNIMENTO AUTOMATICO	Sì
ALLARME BATTERIA SCARICA	Sì
TEMPERATURA DI LAVORO	-10 °C a +60 °C / 14 °F - 140 °F
DISPLAY	LCD grafico 132x48px
RISOLUZIONE	0,1 %
CUSTODIA	Plastica ABS
SENSORE	Integrato
BATTERIA	9V alkaline
DIMENSIONI (L x W x H)	104 x 64 x 24 mm
PESO (INCL. BATTERIA)	110 g
GARANZIA	2 anni

Spedito con i seguenti accessori

- 9 batteria volt e scatola pieghevole
- Manuale dell'utente in tedesco, inglese, finlandese, norvegese e svedese



Nuove caratteristiche!

- Strumenti di misura digitali
- Strumento di temperature con display
- Manuale multilingua (no italiano)

